Poliereinheiten **WP-Ex 3000 II & WP-Ex 2000 II**

OmegaDent®

You NEED IT – we've GOT IT!

Die **WP-Ex 3000 II** und **WP-Ex 2000 II** garantieren erstklassiges Polieren und Absaugen im täglichen Laborein-satz. Durch die kompakten Abmaße auf engstem Raum einsetzbar, überzeugen sie durch eine leistungsstarke und geräuscharme Absaugung und durchzugsstarke, langlebige sowie nahezu wartungsfreie Kurzschluss-läufermotoren. Clever: Die WP-Ex 3000 II ist mit einem Knopfdruck, die WP-Ex 2000 II leicht mit dem Handballen zu bedienen.

WP-Ex 2000 II (2 Schaltstufen, 1500 / 3000 min^{-1}), Grundausstattung

WP-Ex 2000 II mit Sonderzubehör Tageslicht-LED-Spot und

Eigenschaften

- Mantelgekühlter Motor, staubgeschützt
- Zwei extra große Mikro-Feinstaubfiltertaschen, leicht auswechselbar, garantieren hohe Filterleistung
- Im Lieferumfang enthalten:
  Bürstenspindel rechts, 92 mm, Bürstenspindel links, 92 mm
  Mikro-Feinstaub-Filtertasche, 1 Satz = 2 Stück
  Ablageschale (B 257 x H 40 x T 198 mm)
  Ablageschale (B 190 x H 17 x T 150 mm)
  Schublade (B 621 x H 23 x T 219 mm)
  Poliertrog, 2 Stück
  Zuleitung

Zubehör	Artikel Nr.
Tageslicht-LED-Spot (Bei **WP-Ex 3000 II** im Lieferumfang enthalten)	146390
Ansaugschutzgitter, 1 Stück	146396
Bürstenspindel rechts, 92 mm	152022
Bürstenspindel links, 92 mm	152025
Bürstenspindel rechts, 125 mm	152043
Bürstenspindel links, 125 mm	152044
Steinhalter rechts	152056
Steinhalter links	152057
Bohrfutter rechts, 1-6 mm spannend	152049
Ablageschale (B 257 x H 40 x T 198 mm)	830409
Ablageschale (B 190 x H 17 x T 150 mm)	395004
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche, 1 Satz = 2 Stück	611005

WP-Ex 3000 II WP-Ex 2000 II	Artikel Nr. 146979 Artikel Nr. 146978
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	2,8 A
Leistung	650 W
Lüfter	445 m^3/h (freiblasend)
Maße B x H x T	680 x 486 x 527 mm (H mit LED-Spot: + 140 mm)
Gewicht mit Motor	52,0 kg
Schallpegel	≤ 65 dB (A)
Drehzahl	1500 / 3000 min^{-1}
Drehzahl **WP-Ex 3000 II**	zusätzlich in Stufen regelbar 750–6000 min^{-1}