OmegaDent®

You NEED IT – we've GOT IT!

Technische Daten

Zahlen und Fakten auf einen Blick.

Die MELAG Thermodesinfektoren sind in den Anschluss-Varianten 400 Volt (Drehstrom, DTA) und 230 Volt (Wechselstrom, DTB) lieferbar. Wenn die Installationsvoraussetzungen den Anschluss an 400 Volt zulassen, ist die DTA-Variante wegen der deutlich kürzeren Betriebszeiten zu empfehlen.

Programme	MELA*therm*® 10		MELA*therm*® 10 Evolution	
	DTA / 400 V*	DTB / 230 V*	DTA / 400 V*	DTB / 230 V*
Schnell-Programm	36 min	53 min	37 min	57 min
Universal-Programm	40 min	59 min	42 min	63 min
Intensiv-Programm	51 min	64 min	54 min	67 min
Ophthalmo-Programm	42 min	59 min	43 min	63 min

*Alle Programme zuzüglich aktiver Trocknung, die jederzeit vom Praxisteam unterbrochen werden kann.

	MELA*therm*® 10	MELA*therm*® 10 Evolution
Geräteabmessung (B × H × T)	59,8 × 81,8 (83,6**) × 67,8 cm Gerät passt unter eine 60 cm Arbeitsplatte	
Geräteabmessung (B × H × T) mit Unterschrank	59,8 × 124 × 67,8 cm	
Waschkammer (B × H × T)	46,5 × 40,5 × 44,8 cm	
Gewicht	80 kg (86 kg**)	
Gewicht mit Unterschrank	106 kg	
Elektrischer Anschluss DTA	3 N AC 400 V, 50 Hz, 3 × 16 A	
Leistungsaufnahme DTA	9,3 kW	10,2 kW
Elektrischer Anschluss DTB	AC 220 –240 V, 50 Hz, 1 × 16 A	
Leistungsaufnahme DTB	3,3 kW	3,3 kW
Abmessung MELA*dem*® 53 / 53 C	Ø 24 × 57 cm (61,5 cm inkl. Anschlussbogen) / Ø 24 × 44,3 cm (48,8 cm)	

** Mit Abdeckplatte